

CS 407



Stampante inkjet
per inchiostri colorati pigmentati



CS Series Contrast & Speed

WIEDENBACH
INDIVIDUAL INKJET MARKING SOLUTIONS

CS 407 Specifiche

Sistema idraulico

- > Sistema con serbatoio a diaframma per l'uso con inchiostri altamente pigmentati e normali, (incl. a base alcool, a rapida essiccazione, lavabili ad acqua, UV, etc.).
- Miscelatore automatico periodico

Funzioni di stampa

- > Da 1 a 4 linee di testo
- > Varietà di Barcode (Ean13, BC39, Ean128, Code128, 2/5i, UPC A, POSTNET)
- > Simboli e logo
- > Caratteri speciali e ANSI
- > Calendario e orologio in tempo reale in vari formati sino a 4 per ogni buffer
- > Stampa a specchio, caratteri rovesciati e invertiti, testo rovesciato, doppio spazio caratteri
- > Matrici standard (5x5, 2x5x5, 3x5x5, 4x5x5, 7x5, 2x7x5, 3x7x5, 11x7, 2x11x7, 15x10, 23x15)
- > Matrici verticali (5x5, 2x5x5, 3x5x5, 4x5x5, 5x7, 2x5x7, 3x5x7, 4x5x7)
- > Altezza stampa regolabile da 5 a 23 punti (1-12 mm)
- > Larghezza stampa regolabile
- > Predisposizioni: Moltiplicazione colonne, ritardo e soppressione stampa, stampa bidirezionale
- > Sino a 4 contatori per buffer
- > Velocità sino a 800 m/min

Dotazioni standard

- > Mobiletto acciaio inox prot. IP54
- > Display a colori ¼ VGA (WYSIWYG)
- > Tastiera Europea, US o Cirillica
- > Vari linguaggi selezionabili
- > Editor di simboli e logo a video
- > Qualità di stampa selezionabile: Standard, Small, Quality, High Quality
- > Lunghezza testi in mm o inch
- > Memoria di 16 Mbyte per testi e logo
- > Memoria Flash per aggiornamento software
- > Archiviazione dati esterna con software di gestione
- > Frequenza di goccia e diametro ugello: 64 Khz/75 um o 84 Khz/60 um
- > Testa di stampa cilindrica per libero posizionamento
- > Condotto testa flessibile lung. 3 mt
- > Aggancio rapido per testa di stampa
- > Pressurizzazione testa di stampa esterna
- > Connessioni per RS232, encoder, printgo, ethernet (TCP-IP), I/O 16/8, connessioni per semaforo e uscite di stato
- > Linee di output utilizzabili come input
- > RS 232 e Ethernet (TCP/IP) integrate come standard
- > 2 serbatoi differenti per Inchiostro e solvente (1 lt cad.)
- > Controllo automatico densità inchiostro con dosaggio

Varie

- > Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz, 100 W
- > Aria compressa: 6 bar, filtrata, 6 lt/min.
- > Temperatura d'esercizio: da +5°C a + 45°C
- > Umidità: Sino al 90 % Ur, non condensata
- > Dimensioni in mm: AxLxP = 630x418x325
- > Spazio richiesto in mm: AxLxP = 630x700x325
- > Peso: 30,3 Kg

Opzioni

Hardware

- > Frequenza di goccia/ugello: 120/50 Khz/um
- > Testa di stampa angolata con orientamento 0° o 90°
- > Lunghezza condotto testa: da 4 sino a 8 mt
- > Coperchio testa di stampa con lente
- > Interfaccia supplementare I/O 16/8
- > Indicazione semaforica di funzionamento/allarme con suoneria e connettore
- > Solo connettore per allarme
- > Opzione condenser per evaporazione solvente

Software

- > Sino a 15 buffer multipli di stampa
- > Codice Data Matrix 2D
- > Alta velocità di stampa in matrice 5x5 e 7x5
- > Software su specifiche del cliente

Accessori

- > Fare riferimento al relativo catalogo



Il tuo distributore per l'Italia

Informazioni tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

TECNO srl

Tecno Srl
10091 Alpignano (TO), Via dei Ronchi, 51C
Tel +39011724103, Fax +390117791418
info@tecnosrl.info, www.tecnosrl.info

WIEDENBACH

INDIVIDUAL INKJET MARKING SOLUTIONS

Wiedenbach Apparatebau GmbH
Gwerbestrasse 13, 78345 Moos, Germania
Phone +49 (0) 7732 99 44 77, Fax +49 (0) 7732 5 24 38
sales.support@wiedenbach.com, www.wiedenbach.com